

## لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر قیمت و خرید

(سه شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۹)

خانه لیست مقالات لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر قیمت و خرید

### لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر | قیمت و خرید لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰

صنعت پلیمر ایران

لوله دوجداره کاروگیت 160

قیمت عمده و همکاری

www.SanatPolymerIran.com

آرمین خلفیان 09120189678



PDF قیمت لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر

#### فهرست مطالب

- لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر چیست؟
- عوامل موثر بر قیمت لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر چیست؟
- کاربردهای لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر چیست؟
- مشخصات ظاهری و فنی لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر
- جدول قیمت انواع لوله دوجداره کاروگیت
- آیا لوله‌های دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر در برابر اشعه UV نور خورشید مقاوم هستند؟
- آیا پارزافات لوله پلی اتیلن کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر به محیط زیست آسیب می‌زند؟
- آیا همه لوله‌های پلیمری پارزافاتی قابل استفاده هستند؟
- آیا لوله‌های دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتری با قطر بیشتر نیز وجود دارند؟
- استانداردهای تولید لوله کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر کدام است؟
- آیا لوله کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر پلی اتیلن در برابر تغییرات شیمیایی مقاوم است؟
- چه عواملی می‌توانند مقاومت لوله کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر پلی اتیلن در برابر تغییرات شیمیایی را کاهش دهند؟
- آیا لوله کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر پلی اتیلن در برابر خوردگی الکترولیتی مقاوم خوبی دارد؟
- ارزاترین قیمت خرید لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر در تهران

### لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر چیست؟

لوله دو جداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر، لوله‌ای است که دارای دو جداره متمایز و به صورت همزن بر روی یکدیگر قرار گرفته‌اند. این نوع لوله برای تصفیه فاضلاب، انتقال پساب‌ها، سیستم‌های آبیاری و ... کاربرد دارد. قطر داخلی این لوله ۱۶۰ میلیمتر و قطر خارجی آن به مقداری بیشتر است.



### عوامل موثر بر قیمت لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر چیست؟

قیمت لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر تحت تأثیر عوامل مختلفی است که به شرح زیر می‌باشند:

۱. نوع و کیفیت مواد اولیه: مواد اولیه استفاده شده در تولید لوله دوجداره کاروگیت، می‌تواند در کیفیت و قیمت نهایی لوله تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، پلی اتیلن با کیفیت بالاتر، قیمت بالاتری نسبت به پلی اتیلن با کیفیت پایین‌تر دارد.

۲. ظرفیت و توانایی تولید: ظرفیت و توانایی تولید کارخانه‌های تولید کابوگیت، تأثیر مستقیم بر قیمت نهایی دارد. همچنین، تعداد سفارشات و نیازهای بازار، به تعیین قیمت نهایی این لوله‌ها می‌تواند مؤثر باشد.

۳. تغییرات قیمت سوخت: با توجه به اینکه تولید لوله دوجداره کاروگیت به مصرف انرژی بالا نیاز دارد، تغییرات قیمت سوخت می‌تواند مؤثر باشد.

۴. شرایط بازار: عواملی مانند رقابت با سایر تولیدکنندگان، تقاضای بازار و نیازهای ویژه مشتریان می‌تواند قیمت لوله دوجداره کاروگیت را تحت تأثیر قرار دهد.

۵. روش‌های تولید: استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و مدرن در تولید لوله دوجداره کاروگیت می‌تواند قیمت آن را افزایش دهد.

۶. وزن و ضخامت لوله: ضخامت لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر نیز می‌تواند در تعیین قیمت آن مؤثر باشد.

به طور کلی، قیمت لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر تحت تأثیر عوامل متعددی است که باید همه‌ی آن‌ها در نظر گرفته شود. همچنین، برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در مورد قیمت لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر، بهتر است با تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان مختلف تماس بگیرید و قیمت فعلی لوله را با توجه به شرایط اقتصادی و بازار بررسی کنید.

## کاربردهای لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر چیست؟

لوله دو جداره کاروگیت ۱۶۰میلیمتر، برای مصارف مختلفی از جمله تصفیه فاضلاب، انتقال پساب ها، سیستم‌های آبیاری، انتقال فاضلاب صنعتی و ... به کار می‌رود. با توجه به داشتن دو چداره متمایز، این لوله قابلیت مقاومت در برابر فشار، شکستگی و خوردگی، افزایش عمر مفید و کاهش نیاز به تعویض و تعمیر را دارا می‌باشد. همچنین، به دلیل قابلیت اتصال به روش‌های مختلف نظیر جوشکاری، اتصالات پلاستیکی و....، استفاده از این لوله در پروژه‌های مختلف ساختمانی و صنعتی بسیار رایج است.

## مشخصات ظاهری و فنی لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر

لوله دو چداره کاروگیت ۱۶۰میلیمتر، دارای مشخصات ظاهری و فنی خاصی است که عبارتند از:

- قطر داخلی: ۱۶۰ میلیمتر
- قطر خارجی: بیشتر از ۱۶۰ میلیمتر (بستگی به ضخامت دیواره‌ها دارد)
- طول هر پرش: معمولاً ۶ متر است
- ضخامت دیواره: دارای دو لایه دیواره با ضخامت‌های متفاوت است که تعیین ضخامت آنها بستگی به نوع لوله و شرایط کاربرد دارد.
- جنس دیواره: پلی اتیلن با کیفیت بالا (HDPE) در لایه داخلی و پلی اتیلن با کیفیت پایین‌تر (LDPE) در لایه خارجی استفاده می‌شود.
- رنگ: معمولاً سیاه یا زرد

لازم به ذکر است که مشخصات فنی لوله دو چداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر می‌تواند بسته به نیاز مشتری و شرایط کاربرد متغیر باشد.

## آیا لوله‌های دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر در برابر اشعه UV نور خورشید مقاوم است؟

بسته به جنس دیواره داخلی و خارجی لوله دوجداره کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر، مقاومت آن در برابر اشعه UV ممکن است متفاوت باشد. به طور کلی، لوله‌هایی که از جنس PVC یا پلی اتیلن ساخته شده‌اند، دارای مقاومت بیشتری در برابر اشعه UV هستند. اما لوله‌هایی که از فولاد، بتن یا جنس‌های دیگر ساخته شده‌اند، ممکن است به دلیل عدم مقاومت کافی در برابر اشعه UV، با زمان دچار خرابی و پوسیدگی شوند.

به همین دلیل، در صورت نیاز به استفاده از لوله دوجداره کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر در شرایطی که ممکن است با اشعه UV مواجه شود، بهتر است از لوله‌هایی با جنس دیواره داخلی و خارجی مناسب و با مقاومت بالا در برابر اشعه UV استفاده کرد. همچنین، در انتخاب لوله دوجداره کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر، بهتر است با تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان معتبر تماس گرفته و از مشخصات فنی محصولات آن‌ها آگاه شوید.

## آیا بازیافت لوله پلی اتیلن کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر به محیط زیست آسیب می‌زند؟

بازیافت لوله های پلیمری در صورتی که به درستی انجام شود، می‌تواند به محیط زیست کمک کند و برای حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی زیست محیطی مفید باشد. با این حال، با توجه به اینکه برخی از لوله های پلیمری در ترکیبات خود شامل مواد شیمیایی زیادی هستند و همچنین آنها ممکن است در فرآیند بازیافت با انواع مختلفی از مواد شیمیایی در تماس باشند، بازیافت آنها به صورت نامناسب ممکن است به محیط زیست آسیب بزند.

بنابراین، برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست، بازیافت لوله های پلیمری باید به درستی صورت گیرد و توسط فرآیندهای بازیافت صحیح و مطابق با استانداردهای مربوطه انجام شود. همچنین، استفاده از لوله های بازیافتی نیز باید با مواردی همچون کیفیت بازیافت و تأییدیه‌های مربوطه در خرید و استفاده مورد توجه قرار گیرد.

## آیا همه لوله‌های پلیمری بازیافتی قابل استفاده هستند؟

خیر، نه تمامی لوله های پلیمری بازیافتی قابل استفاده هستند. لوله های پلیمری ممکن است در ترکیبات مختلفی از مواد شیمیایی و مواد افزودنی ساخته شوند که در صورت بازیافت نادرست باعث آلودگی محیط زیست می‌شوند. همچنین، در مورد لوله هایی که در آنها موادی مانند رنگ، روغن و یا مواد دیگری برای تزیین و یا بهبود خواص مکانیکی استفاده شده باشد، نیز باید با دقت بیشتری در خصوص بازیافت آنها عمل شود.

به طور کلی، برای استفاده از لوله های پلیمری بازیافتی، باید از منابع بازیافت معتبر و فرآیندهای بازیافت صحیح و استاندارد استفاده کرد. همچنین، کیفیت بازیافت و تأییدیه‌های مربوطه نیز باید در نظر گرفته شود. در نتیجه، برای اطمینان از استفاده ایمن و پایدار از لوله های پلیمری بازیافتی، باید از تأییدیه های معتبر و استانداردهای مربوطه پیروی کرد.

آیا لوله‌های دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتری با قطر بیشتر نیز وجود دارند؟

بله، لوله‌های دوجداره کاروگیت با قطر بیشتر از ۱۶۰ میلیمتر نیز وجود دارند. این لوله‌ها بسته به نوع کاربرد، در اندازه‌های مختلفی تولید می‌شوند. به عنوان مثال، لوله‌های دوجداره کاروگیت با قطر ۱۶۰، ۱۶۰، ۱۶۰ و ۱۶۰ میلیمتر نیز تولید می‌شوند. البته باید توجه داشت که با افزایش قطر لوله، میزان فشار قابل تحمل و همچنین هزینه تولید و حمل و نقل لوله نیز افزایش می‌یابد.

لوله‌های دوجداره کاروگیت با قطر بیشتر نیز به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود، مانند مقاومت بالا در برابر خوردگی، وزن سبک، نصب و حمل و نقل آسان و.... در صنایع مختلف مانند صنایع فاضلاب، آبیاری، راه‌سازی و... استفاده می‌شوند.



## استانداردهای تولید لوله کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر کدام است؟

- استاندارد EN ۱۲۲۰۲: برای لوله دوجداره کاروگیت فاضلابی یا هر نوع لوله پلی اتیلن با ضخامت دیواره و فشار کاری مشخص، مشخصات فنی و نحوه آزمایش‌های لازم برای آن‌ها را تعیین می‌کند.
- استاندارد ISO ۴۴۲۷: برای لوله دوجداره کاروگیت فاضلابی با هر نوع لوله پلی اتیلن با فشار کاری مشخص، مشخصات فنی و نحوه آزمایش‌های لازم برای آن‌ها را تعیین می‌کند.
- استاندارد ASTM F۴۲۰: برای لوله دوجداره کاروگیت فاضلابی یا هر نوع لوله پلی اتیلن با ضخامت دیواره و فشار کاری مشخص، روش‌های آزمایش و تست جوش لوله را مشخص می‌کند.
- استاندارد DIN ۸۰۷۴: برای لوله دوجداره کاروگیت فاضلابی یا هر نوع لوله پلی اتیلن با ضخامت دیواره و فشار کاری مشخص، مشخصات فنی و نحوه آزمایش‌های لازم برای آن‌ها را تعیین می‌کند.
- استاندارد BS EN ۱۵۵۵: برای لوله دوجداره کاروگیت فاضلابی یا هر نوع لوله پلی اتیلن با فشار کاری مشخص، مشخصات فنی و نحوه آزمایش‌های لازم برای آن‌ها را تعیین می‌کند.
- استاندارد API ۱۵LE: برای لوله دوجداره کاروگیت فاضلابی یا هر نوع لوله پلی اتیلن با ضخامت دیواره و فشار کاری مشخص، مشخصات فنی و نحوه آزمایش‌های لازم برای آن‌ها را تعیین می‌کند.

حوزه نصب و استفاده از لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر بسته به نوع مصرف و شرایط کاری متفاوت است و باید توسط یک تکنسین ماهر و با رعایت دقیق دستورالعمل‌های مربوط به هر نوع استفاده انجام شود. اما به طور کلی، مراحل نصب و استفاده از لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر شامل موارد زیر می‌شود:

۱- طراحی و برنامه‌ریزی: در ابتدا باید نیازهای خود را شناسایی کرده و برنامه‌ریزی لازم را برای نصب و استفاده از لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر انجام دهید. این شامل محاسبه فشار، دما، جریان و دیگر ویژگی‌های فنی مرتبط با استفاده مورد نظر می‌شود.

۲- نصب: پس از برنامه‌ریزی، لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر باید نصب شود. این شامل قطعه‌بندی، جوشکاری، نصب شیرها و اتصالات و سایر مراحل نصب مربوط به نوع مصرف و شرایط مورد نظر است.

۳- آزمایش: پس از نصب، باید آزمایش‌های لازم را برای تأیید عملکرد و کیفیت لوله دوجداره انجام داد. این شامل آزمون‌های هیدرواستاتیکی، آزمون‌های نویز و ارتعاش و سایر آزمون‌های مربوط به نوع مصرف مورد نظر است.

۴- استفاده: پس از تأیید عملکرد و کیفیت، می‌توانید از لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر برای انتقال مواد مورد نظر خود استفاده کنید. در طول استفاده، باید همیشه به شرایط کاری، دما، فشار

و دیگر ویژگی‌های فنی مرتبط با استفاده مورد نظر توجه کرد و در صورت بروز هرگونه مشکل، به تعمیرکار مجرب مراجعه کرد.

## آیا لوله کاروگیت ۱۶۰ میلی‌متر پلی اتیلن در برابر تغییرات شیمیایی مقاوم است؟

بله، لوله کاروگیت پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالایی که در برابر تغییرات شیمیایی از جمله اسیدها و بازها دارد، می‌تواند در برابر تغییرات شیمیایی مقاوم باشد. این ویژگی به خاطر استفاده از پلی‌اتیلن با فشار چسبیده در ساختار لوله کاروگیت پلی اتیلن است.

با توجه به مقاومت بالای لوله کاروگیت پلی اتیلن در برابر تغییرات شیمیایی، این نوع لوله در صنایع مختلفی مانند صنایع شیمیایی، نفت و گاز، فاضلاب، آبیاری و... استفاده می‌شود. البته باید توجه داشت که مقاومت لوله کاروگیت پلی اتیلن در برابر تغییرات شیمیایی به عوامل مختلفی نظیر نوع شیمیایی، دما، فشار و زمان وابسته است و باید در هر مورد به طور جداگانه بررسی شود.

## چه عواملی می‌توانند مقاومت لوله کاروگیت ۱۶۰ میلی‌متر پلی اتیلن در برابر تغییرات شیمیایی را کاهش دهند؟

مقاومت لوله کاروگیت پلی اتیلن در برابر تغییرات شیمیایی می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد که شامل موارد زیر می‌شوند:

۱. نوع شیمیایی: برخی شیمیایی‌ها مانند خوردگی‌کننده‌ها می‌توانند مقاومت لوله کاروگیت پلی اتیلن در برابر تغییرات شیمیایی را کاهش دهند.
۲. دما: افزایش دما می‌تواند منجر به کاهش مقاومت لوله کاروگیت پلی اتیلن در برابر تغییرات شیمیایی شود.
۳. فشار: افزایش فشار نیز می‌تواند مقاومت لوله کاروگیت پلی اتیلن در برابر تغییرات شیمیایی را کاهش دهد.
۴. زمان: مقاومت لوله کاروگیت پلی اتیلن در برابر تغییرات شیمیایی ممکن است با گذر زمان کاهش یابد.
۵. اشعه UV: اشعه UV نیز می‌تواند مقاومت لوله کاروگیت پلی اتیلن در برابر تغییرات شیمیایی را کاهش دهد.
۶. آب: آب می‌تواند باعث کاهش مقاومت لوله کاروگیت پلی اتیلن در برابر تغییرات شیمیایی شود، به خصوص اگر آب شامل املاح و مواد آلی باشد.
۷. خوردگی الکترولیتی: خوردگی الکترولیتی از جمله عواملی است که می‌تواند مقاومت لوله کاروگیت پلی اتیلن در برابر تغییرات شیمیایی را کاهش دهد.

به طور کلی، عوامل فوق می‌توانند باعث کاهش مقاومت لوله کاروگیت پلی اتیلن در برابر تغییرات شیمیایی شوند، اما با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد لوله کاروگیت پلی اتیلن، این نوع لوله معمولاً در برابر بسیاری از شرایط شیمیایی مقاوم خوبی دارد.



## آرمین خلفیان

0912 018 9678

## انواع لوله کاروگیت پلی اتیلن چیست؟

لوله کاروگیت پلی اتیلن یک نوع لوله پلیمری است که از مواد پلی‌اتیلن با فشار چسبیده تولید می‌شود. این نوع لوله در دو نوع دوجداره و یک‌جداره تولید می‌شود و برای انتقال آب، فاضلاب، گاز، نفت و سایر مواد مایع و گازی در سیستم‌های لوله کشی استفاده می‌شود.

انواع لوله کاروگیت پلی اتیلن عبارتند از:

- لوله دوجداره کاروگیت پلی اتیلن: این لوله شامل دو لایه پلی‌اتیلن با فشار چسبیده است که با یکدیگر ترکیب شده‌اند. این لوله برای انتقال فاضلاب و آب در سیستم‌های فاضلاب و آبیاری استفاده می‌شود.
- لوله کاروگیت یک‌جداره پلی اتیلن: این لوله شامل یک لایه پلی‌اتیلن با فشار چسبیده است که برای انتقال گاز، نفت و سایر مواد مایع و گازی در سیستم‌های لوله کشی استفاده می‌شود.

هر دو نوع لوله کاروگیت پلی اتیلن دارای ویژگی‌هایی مانند مقاومت بالا در برابر خوردگی، فشار کاری بالا، ضریب اصطکاک کم و وزن سبک هستند. به علاوه، این لوله‌ها قابلیت اتصال با روش‌های مختلف را دارند که این امر موجب کاهش هزینه‌های نصب و اجرای آنها می‌شود.

آیا لوله کاروگیت ۱۶۰ میلی‌متر پلی اتیلن در برابر خوردگی الکترولیتی مقاوم خوبی دارد؟

بله، لوله کاروگیت ۱۶۰ میلی‌متر پلی اتیلن به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد، می‌تواند در برابر خوردگی الکترولیتی مقاوم خوبی داشته باشد. به عنوان مثال، پلی‌اتیلن با فشار چسبیده که در ساختار لوله کاروگیت پلی اتیلن استفاده می‌شود، یک ماده غیر قابل حل در آب است و از این رو مقاومت خوبی در برابر خوردگی الکترولیتی دارد. همچنین، لوله کاروگیت پلی اتیلن دارای ویژگی ضد خوردگی است که به طور معمول به علت عدم وجود مواد حاجب (Barrier) درون لوله، ایجاد می‌شود.

از این رو، لوله کاروگیت پلی اتیلن در برخی کاربردهایی که با خوردگی الکترولیتی روبرو هستند، مانند خطوط انتقال نفت و گاز، نیروگاه‌ها، صنایع شیمیایی و... استفاده می‌شود. با این حال، باید توجه داشت که مطالعه و بررسی دقیق شرایط استفاده و محیط‌هایی که لوله کاروگیت پلی اتیلن در آنها قرار می‌گیرد، برای اطمینان از مقاومت لوله در برابر خوردگی الکترولیتی ضروری است.

## ارزانترین قیمت خرید لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلی‌متر در تهران

شرکت پایپ لاین با بیش از ۸ سال سابقه در تولید و عرضه لوله و اتصالات پلی‌اتیلن و لوله کاروگیت ۱۶۰ میلی‌متر از بزرگترین شرکت های این حوزه محسوب می‌گردد. وب سایت این شرکت به آدرس [www.Pip-Line.com](http://www.Pip-Line.com) با ارائه اطلاعات و دانش به‌روز در زمینه تولید لوله‌های پلی‌اتیلن برای افرادی طراحی شده است که می‌خواهند پیش از اقدام به خرید محصولات اطلاعات کامل و کافی در این زمینه به دست بیاورند.

این شرکت از همان ابتدای کار با تولید محصولات بسیار باکیفیت و برخورداری از بالاترین سطح استاندارد جهانی و داخلی در میان رقبا به عنوان یکی از برترین و موفقترین شرکت‌ها شناخته می‌شود. علاوه بر تولیدات بسیار باکیفیت و استاندارد، این شرکت بر آن است تا با استفاده از دانش و تخصص روزآمد بهای محصولات خود را نیز به حداقل برساند.

آرمین خلفیان هستم، مدیر فروش شرکت صنعت پلیمر ایران با شماره تماس ۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸ و خطوط ثابت ۰۲۱۶۶۱۹۳۰۳۵ بصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستم.



## جدول قیمت انواع لوله دوجداره کاروگیت

عنوان محصول	مقاله / قیمت
لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلی‌متر	مشاهده

مقاله / قیمت	عنوان محصول
مشاهده	لوله دوجداره کاروگیت ۱۲۵ میلیمتر
مشاهده	لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر
مشاهده	لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر
مشاهده	لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر
مشاهده	لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر
مشاهده	لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر
مشاهده	لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر
مشاهده	لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر
مشاهده	لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر
مشاهده	لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر
مشاهده	لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر
مشاهده	لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر
مشاهده	لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر
مشاهده	لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر
مشاهده	لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر
مشاهده	لوله دوجداره کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر

## ویدئو معرفی شرکت صنعت پلیمر ایران

ویدئو شماره ۱

ویدئو شماره ۲

### ارتباط با واحد فروش و پشتیبانی

۰۹۱۲۰۴۸۹۶۷۸

مهندس امین خلفیان

#### تماس با ما

۰۲۱-۶۶۱۹۳۰۳۵  
شماره ثابت دفتر

۰۹۱۲۰۴۸۹۶۷۸  
مدیر فروش

دفتر ۹ الی ۱۷ و همراه ۹ الی ۲۱  
ساعات پاسخگویی

#### ارتباط با ما

تهران، شادآباد، مجتمع پارسیان  
بلوک آبان پلاک ۴۲

آدرس دفتر فروش

حدفاصل شهریار و رباط کریم،  
شهرک فرات، خیابان آذر پلاک ۲۲۰

آدرس کارخانه

#### لیست محصولات

لوله پلی اتیلن

لوله کاروگیت

لوله آیرسانی

لوله گازرسانی

لوله آتشنشانی

لوله کشاورزی

لوله فاضلابی



## صنعت پلیمر ایران

شرکت صنعت پلیمر ایران بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و دفاتر پخش انواع محصولات پلی اتیلن به سراسر کشور، از سال ۱۳۹۵ در شهر تهران مشغول به فعالیت و خدمت رسانی می باشد.

